

- Semelle DUAL inox et céramique
- Turbo Steam 200g/min
- Vapeur en production continue : 120 g/min
- Programme Optimal Steam
- Système de verrouillage
- Vapeur prête en 2 min
- Pression 6 bar pour un résultat professionnel
- Cartouche filtrante régénérable pour réduire les dépôts de calcaire
- Autonomie illimitée
- Chaudière inox
- Réservoir fixe 1.1 litres
- Repassage vertical
- Thermostat de sécurité
- Range cordon (électrique et vapeur)
- Bouton d'émission de vapeur droitier et gaucher
- Panneau de commande en finitions aluminium
- Bouton de réglage de la vapeur 4 positions

6
BAR



SEMELLE DUAL INOX

Une semelle composée de 2 matériaux pour un repassage facilité et sans efforts.

Le contour céramique permet d'aplanir la fibre et la semelle inox légèrement surélevée termine d'écraser les faux plis, une finition parfaite doublée d'une glisse optimale.



BOUCHON DE VIDANGE

Pour un détartrage facilité, accès direct à la cuve.



PROGRAMME OPTIMAL STEAM

Le programme Optimal Steam permet d'économiser jusqu'à 35% d'énergie et d'eau sans compromis sur la performance avec un débit de vapeur constant et modéré.



SYSTEME DE BLOCAGE DU FER

Déplacez et transportez la centrale De'Longhi en toute sécurité grâce au système de verrouillage du fer sur sa base.

DONNEES TECHNIQUES

Fer dimensions (wxdxh)	mm	270x142x124	Dimensions emballage (lpxh)	mm	420x260x350
Centrale dimensions (wxdxh)	mm	352x243x208	Colisage / Palettisation		
Produit (wxdxh)	mm	230x352x300	Coloris		Blanc & bleu
Poids net /brut	kg	5,5 /	Code EAN	8004399	282155
Puissance max	W	2200	Code SAP		0128731627
Puissance centrale	W	1400			
Puissance du fer	W	800			
Puissance /Frequence	V~Hz	220/240~50/60			
Capacité du réservoir	cc	1.1			
Repassage		Domestique			
SEMELLE		Dual Inox et ceramique			