



Caves de service

LS16

Pour stocker et mettre à température idéale vos boissons



- Technologie hybride: une cellule thermoélectrique et des ventilateurs, à la place d'un compresseur, assurent le fonctionnement du circuit réfrigérant
- Pas de bruit, pas de vibration
- Commandes Soft touch en façade
- Sécurité enfant

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C.

- Capacité nette : 48L (ou 16 bouteilles* ou 60 canettes**)
- 4 clayettes métalliques
- Design Noir , encadrement de porte inox
- Porte vitrée traitée anti-UV
- Thermostat électronique réglable de 8 °C à 18°C
- Affichage digital de la température
- Froid brassé
- Touches sensibles en façade : réglage du thermostat, éclairage intérieur
- Verrouillage des touches sensibles (sécurité enfants)
- Alarme de remontée de température
- Éclairage intérieur
- Consommation d'énergie : 0.44 kwh/24h ou 161 kwh/an
- Classe énergétique B
- Niveau sonore : 30 db
- Gaz : R134 A
- Classe climatique : N (16-32°C)
- Catégorie 10
- Gencod : 3541361102141

Dimensions/Poids

Produit nu (mm): L430 x P485 x H515

Produit emballé (mm): L460 x P515 x H535

Poids brut / net (kg) : 16 / 14

* Bouteilles de 75 cl avec clayettes

** Canettes de 33cl rangées sans clayettes

