

# 0 603 130 000 – EasyImpact 550

|   |               |
|---|---------------|
| Material number                         | 0 603 130 000 |
| EAN                                     | 3165140840644 |
| Numéro Baretool                         | 3603A30000    |
| Butée de profondeur<br>2 603 001 019    | ✓             |
| Coffret plastique                       | ✓             |
| Poignée supplémentaire<br>2 609 256 D93 | ✓             |
| Tension                                 | 240.0 V       |
| Nouveauté OCS<br>/impression            | X             |



## Données Techniques

## Description

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Nom du produit (formaté) | <b>Easy</b>Impact 550 |
|--------------------------|-----------------------|



## Caractéristiques techniques

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée nominale     | 550 W             |
| Puissance de sortie, maxi       | 370 W             |
| Couple nominal                  | 1,2 Nm            |
| Couple à l'arrêt selon EN 60745 | 11,0 Nm           |
| Régime à vide                   | 50 – 3.000 tr/min |
| Fréquence de frappe             | 33.000 cps/min    |
| Poids de la machine             | 1,5 kg            |

## Plage de perçage

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ø de perçage maxi. dans le béton | 10 mm |
| Ø de perçage maxi. dans l'acier  | 8 mm  |
| Ø de perçage maxi. dans le bois  | 25 mm |

## Fonctions

|  |   |
|--|---|
| Mandrin automatique                                    | ✓ |
| Câble de 2,5 m   | ✓ |
| Réversibilité droite / gauche                          | ✓ |
| Bosch Electronic                                       | ✓ |
| Poignée Softgrip                                       | ✓ |
| Application : vissage / perçage / perçage à percussion | ✓ |

## Information sur les bruits/vibrations

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Niveau de pression acoustique  | 96 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique | 107 dB(A)   |
| Incertitude K                  | 3 dB  |
| Niveau de bruit                | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 96 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |

## Information Ventes

---

### Positionnement

- La perceuse Bosch EasyImpact 550. Avec ce concentré de puissance, les travaux de perçage (simples) deviennent un jeu d'enfant !

### Avantages de l'utilisateur

- Il n'a jamais été aussi simple de percer : à la fois compacte, ergonomique et légère, la perceuse est particulièrement maniable et agréable à utiliser.
- Performances élevées malgré une forme très compacte : le concentré de puissance Bosch permet de réaliser facilement des perçages simples – dans tous les matériaux, même le béton.

### Autres avantages

- Bouton de sélection « vissage/perçage/percussion » pour une adaptation au type de matériau
- Mandrin automatique à deux bagues pour un changement d'accessoire rapide
- Variateur électronique Bosch : la fonction d'« accélération » 50 – max. au moyen de la gâchette permet un dosage fin de la vitesse, notamment pour amorcer un perçage dans une surface lisse ou pour poser des vis
- Compatible avec le Drill Assistant Bosch (disponible en tant qu'accessoire) : permet de déterminer facilement la profondeur de perçage pour plus de précision et de travailler sans poussière
- Poignée supplémentaire avec fonction Anti-Slip : son mode de fixation empêche qu'elle glisse du collet de broche
- Nouveau design ergonomique avec une surface softgrip encore plus grande pour une prise en main parfaite
- Réversibilité droite / gauche : idéal pour les travaux de vissage
- Grand confort d'utilisation grâce au bouton de blocage pour marche continue
- Guidage du câble avec dispositif d'accrochage pour un rangement pratique